

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. Terméktípus egyedi azonosítója:

**Glasroc F FIRECASE**

2. A termék típusa, gyártási, vagy sorozatszám, vagy bármely olyan része, mely az építési termék azonosítását lehetővé teszi a 11(4) cikk értelmében :

**Glasroc F FIRECASE: 15mm, 20mm, 25mm 30mm**

3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése, az alkalmazott harmonizált technikai specifikációnak megfelelően, a gyártó által előrevetített adatok alapján:

**Gipszalapú építőlemezekből készülő tűzgátló burkolatok**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, címe a 11(5) cikk értelmében :

**British Gypsum**  
**Angliában bejegyezve 734396**  
**East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX**  
**Tel : +44 (0) 115 9451000**

5. Adott esetben azon meghatalmazott képviselő neve és címe, aki megbízatása kiterjed a 12(2) cikkben meghatározottakra:

**Nincs**

6. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a 305/2011/EU rendelet V. melléke alapján:

**Általánosságban a 4. számú rendszer**  
**Tűzvesélyesség tekintetében a 3. számú rendszer**

7. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás:

**EN15283-1: 2008**  
**A termék megfelel a The Building Test Centre, Notified body No. 1575 által kiállított**  
**tűzvesélyességi követelményekre vonatkozó előírásainak a 3. számú rendszer szerint.**

8. Építési termék esetében az Európai Műszaki Értékelésre történő hivatkozás:

**Nincs**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Az alábbi táblázatban található jellemzők a 2. pontban említett termékek mindegyikére vonatkoznak.

<b>Caratteristiche Fő jellemzők</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Harmonizált európai szabvány</b>
EN Besarolás	GM-F, GM-H1	EN15283-1: 2008
Nyírószilárdság	NPD	N/A
Tűzvédelmi osztály	A1	EN15283-1: 2008
Páradiffúziós ellenállás	$\mu=10$	EN15283-1: 2008
Ütésállóság	NPD	N/A
Léghanggátlás	NPD	N/A
Hangelnyelés	NPD	N/A
Hosszirányú hajlítószilárdság	645N (15mm)	EN15283-1: 2008
	860N (20mm)	EN15283-1: 2008
	1075N (25mm)	EN15283-1: 2008
	1290N (30mm)	EN15283-1: 2008
Keresztirányú hajlítószilárdság	252N (15mm)	EN15283-1: 2008
	336N (20mm)	EN15283-1: 2008
	420N (25mm)	EN15283-1: 2008
	504N (30mm)	EN15283-1: 2008
Hővezető képesség	0.3 W/mK	EN15283-1: 2008


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A tanúsítvány az alábbiakkal összhangban készült:  
Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 14001:2004,  
Minőségirányítási Rendszer ISO 9001:2008,  
Felelős Beszerzési Szabvány BES 6001: 2009 (kiváló).

A gyártó által és részéről aláírva:

Mike Chaldecott, Direttore Generale British Gypsum



Aláírás

01/03/2015 East Leake

Kiállítás helye és ideje

