

# Teljesítménynyilatkozat

## BauderTHERMOFOL U 24

### DoP-Száma: 6124



|    |   |   |                                       |
|----|---|---|---------------------------------------|
| 1. | A terméktípus egyedi azonosító kódja          | BauderTHERMOFOL U 24 - 04   |                                       |
| 2. | Felhasználás célja(i)                         | Tetőszigetelő lemez   | Szigetelő lemez                       |
| 3. | Gyártó  | Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany |                                       |
| 4. | Az AVCP-rendszer(ek)                          | System 2+   | System 2+                             |
| 5. | Harmonizált szabvány<br>Bejelentett szerv(ek) | EN 13956 : 2012<br>MFPA Leipzig, 0800   | EN 13967 : 2012<br>MFPA Leipzig, 0800 |

### 6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény EN 13956 : 2012 | Teljesítmény EN 13967 : 2012 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Kültéri tűzzel szembeni viselkedés *)                           | NPD                          |                              |
| Tűzállóság  | E osztály                    | E osztály                    |
| Vízzáróság (B módszer)  | megfelel                     | megfelel                     |
| Maximális húzóerő hosszirányban (N/50mm)                        | ≥ 1000                       | ≥ 1000                       |
| Maximális húzóerő keresztirányban (N/50mm)                      | ≥ 1000                       | ≥ 1000                       |
| Szakadási nyúlás hosszirányban (%)                              | ≥ 20                         | ≥ 20                         |
| Szakadási nyúlás keresztirányban (%)                            | ≥ 20                         | ≥ 20                         |
| Gyökérállóság   | szerint megfelelő            |                              |
| Ütési ellenállás kemény alapelület (mm)                         | > 800                        | > 800                        |
| Ütési ellenállás lágy alapelület (mm)                           | > 1000                       | > 1000                       |
| Statikus terheléssel szembeni ellenállás kemény alapelület (kg) | ≥ 20                         | ≥ 20                         |
| Statikus terheléssel szembeni ellenállás lágy alapelület (kg)   | ≥ 20                         | ≥ 20                         |
| Továbbszakadási ellenállás hosszirányban (N)                    | > 300                        | > 300                        |
| Továbbszakadási ellenállás keresztirányban (N)                  | > 300                        | > 300                        |
| Lemezátlapolás lefejtési ellenállása (N/50mm)                   | ≥ 200                        |                              |
| Lemezátlapolás nyíró-tapadó ellenállása (N/50mm)                | ≥ 600                        | ≥ 600                        |
| UV sugárzással szembeni ellenállás (> 1000 h)                   | szerint megfelelő, 0 osztály |                              |
| Hideghajlíthatóság (°C)   | ≤ -30                        |                              |
| Veszélyes anyagok   | NPD                          | NPD                          |

\*) A kültéri tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó vizsgálat egy olyan rendszervizsgálat, amelyet a rendszer egyes, nem a Paul Bauder GmbH & Co. KG által gyártott vagy forgalmazott alkotói befolyásolhatnak. Az egyes termékre vonatkozó teljesítmény így nem adható meg.

NPD = no performance declared - A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mark Bauder, ügyvezető  
Stuttgart, 19.02.2021