



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE



7142815

SZ. Version 1

ENTER

1 A termék típus egyedi azonosító kódja:

ALU-VILLATHERM K

2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Batch szám: lásd a termék csomagolásán
érvényes 01.07.2013

3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Bitumen párazáró

4 A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

<Field Missing>
ICOPAL GmbH
Capeller Strasse 150
59368 Werne
Germany

5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem releváns

6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

rendszer 2+

7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A(z) 0432 számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet elvégezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést, és üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt adott ki. ()

0

0

8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem releváns

9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	Class E	EN 13970:2004 /A1:201
Vízáróság	200 kPa	
Húzó erő H	450 N/50 mm	
Húzó erő K	350 N/50 mm	
Nyúlás hossz irányban	3 %	
Nyúlás kereszt irányban	3 %	
Statikus terheléssel szembei ellenállás (B módszer)	NPD	
Statikus terheléssel szembei ellenállás (A módszer)	NPD	
Továbbszakadási szilárdság	100 N	
Páraáteresztési képesség	< 0,02 g/m ² d	
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás mesterséges öregítés után	< 0,02 g/m ² d	
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD	
Veszélyes anyag	Note 1&2	
Hideghajlíthatóság	- 6 °C	

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy asbesztet.

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: nem releváns

10 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Werne 28.06.2013
dã/mã/ýýyy

(aláírás)