

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

TERMÉK: Uniroll Profi



TERMÉKLEÍRÁS:

Uniroll Profi:

- Tekerceselt üvegyapot szálak,
- Szervetlen és kémiailag semleges, nem tartalmaz korrózív anyagokat,
- Rothadásálló és szagtalan, ellenáll az élősködőknek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Magastetők hő- és hangszigetelésére.

BEÉPÍTÉS:

Az Uniroll Profi rugalmassága miatt szorosan illeszkedik a szerkezet elemei közé. Kis nyomás hatására hézagmentesen tölti ki a rendelkezésre álló teret.

CSOMAGOLÁS:

Az Uniroll Profi komprimált tekercesekben, zsugorfóliázott csomagokban kerül forgalomba. Az egyes tekerceseket MPS rendszerbe csomagolják össze (1MPS = 12 tekercs).

KEZELÉS:

A csomagolást és a terméket a csomagoláson feltüntetett előírások szerint kell kezelni és beépíteni. Egyéb felhasználási tájékoztatóért kérje a gyártó segítségét.

STANDARD MÉRETEK (mm):

szélesség	Hosszúság	vastagság	R _D	m ² /csom.
1.200	9.500	50	1.50	11.40
1.200	4.500	100	3.00	5.40
1.200	3.500	150	4.50	4.20

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ:

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS:

MU 1

MÉRET TOLERANCIA:

T2

TERMÉK VASTAGSÁGA (mm):

30 – 180

ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁS:

AF5

TŰZÁLLÓSÁG:

Euroclass A1

MINŐSÉG:

A BVQI tanúsítja, hogy a Saint-Gobain Construction Product Polska Sp. z o.o. minőségbiztosítási rendszerét megvizsgálta és úgy találta, hogy összhangban van az ISO 9001:2000 minőségügyi standard követelményeivel.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY:

1486-CPD-0253

EUROPAI SZABVÁNY:

EN 13162:2001

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.

Gliwice ul. Okrężna 16

Poland

Tel. +48 32 339 63 00

Fax. +48 32 339 64 44