

ISOVER műszaki adatlap



Termékmegnevezés	AKUPLAT					
Termékleírás	Alaktartó lemez, szervesetlen és kémiailag semleges, nem tartalmaz korrozív anyagokat. Rothadásálló és szagtalan, ellenáll az élősködőknek.					
Alkalmazási terület	Felhasználható szigetelésként tetők, válaszfalak és ipari épületek homlokzati burkolatai mögé. Az Akuplat szorosan illeszkedik a szerkezet elemei közé. Kis nyomás hatására rugalmasan illeszkedik a szerkezetbe.					
Standard méretek szállítási adatai	Termék jele és vastagsága	Lemez méretek			Mennyiség per csomag	
	[mm]	Hossz x szélesség			egység / MPS	
		[cm]			[m²]	
	AKUPLAT 50	120	x	60	14,40	/ 288,00
	AKUPLAT 75	120	x	60	8,64	/ 172,80
	AKUPLAT 100	120	x	60	7,20	/ 144,00
AKUPLAT 120	120	x	60	5,76	/ 115,20	
AKUPLAT 150	120	x	60	4,32	/ 86,40	
Csomagolás	Csomagban PE fóliában, raklapra csomagolva					
EG-Megfelelőségi tanúsítvány száma	1486-CPD-0253					
Jelölési kulcs	MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5					
Tűzállósági besorolás - Euroclass	A1					
Páradiffúziós ellenállás	μ 1					
Mért hangelnyelési tényező	AW=1.00 (75-150mm vastagságnál)					
	AW=0.90 (50-74mm vastagságnál)					
Maximális alkalmazási hőmérséklet	200 °C					
Kémiai viselkedés	Kémiailag indifferens, kénmentes, rothadásálló, nedvesség inaktív					
Hővezetési tényező	λ_D	0,037 W/m·K				