

ISOVER műszaki adatlap



Termékmegnevezés	ISOVER MULTIMAX 30		
Termékleírás	Alaktartó üvegyapot lemez, szervesen és kémiaiilag semleges, nem tartalmaz korrózív anyagokat. Rothadásálló és szagtalan, ellenáll az élősködőknek.		
Alkalmazási terület	Az ISOVER Multimax 30 alkalmazható átszellőztetett homlokzatok hőszigeteléseként, könnyűszerkezetes épületeknél favázak, faszerkezetek közé építve, belső oldali hőszigeteléseként olyan épületeknél, ahol a külső oldali hőszigetelés nem lehetséges (pl. műemlék épületek).		
Standard méretek szállítási adatai	Termék jele és vastagsága	Lemez méretek hossz x szélesség	Mennyiség per csomag egység / raklap
	[cm]	[cm]	[m²]
	ISOVER MULTIMAX 30 3	120 x 60	9,36 / 112,32
	ISOVER MULTIMAX 30 5	120 x 60	5,76 / 69,12
	ISOVER MULTIMAX 30 10	120 x 60	2,88 / 34,56
Csomagolás	Kartondobozban, raklapra csomagolva		
EG-Megfelelőségi tanúsítvány száma	1486-CPD-0254		
Jelölési kulcs	MW - EN 13162 - T5 - MU1 - WS-WL(P) - AFR5		
Tűzállósági besorolás - Euroclass	A1		
Páradiffúziós ellenállás	μ 1		
Maximális alkalmazási hőmérséklet	200 °C		
Kémiai viselkedés	Kémiaiilag indifferent, kénmentes, rothadásálló, nedvesség inaktív		
Hővezetési tényező	λ_D	0,030	W/m·K