



Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

Oxal Dry In
num. 4774001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

injektáló anyag

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, műszaki specifikációnak megfelelően:

Falazatok nyomás alatti injektálására talajvízszint feletti utólagos vízszintes és függőleges talajnedvesség elleni szigetelő réteg elkészítésére.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve:

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

5. Képviselő neve és címe:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

3-as rendszer

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

A notifikált ÉMI Nonprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végezte a típusvizsgálatot, és adta ki az A-63/2013 jelű Nemzeti Műszaki Értékelést.

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns



9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőkéesség	Műszaki specifikáció
Illékony szervesanyag-tartalom (VOC)	nincs teljesítőkéesség meghatározva	ISO 16000-6
Nedvességcsökkentő-kéesség (működőképesség vizsgálat) [%]	235 nap alatt a falazat relatív víztartalmának csökkenése 95%-ban vízzel telített falazatban: min. 50%	WTA 4-4-04/D
Vízfelvevő-kéesség [kg/(m ² ·h ^{0,5})] [osztály]	> 0,50 W1	MSZ EN 1062-3:2009 figyelembevételével MSZ EN 1062-1:2004

10. Az A-63/2013 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2014-01-10

MC-Bauchemie Kft.
1117 Bp., Hengermalom u. 47/A
Fióktel: Tótvázsony, hrsz. 776/14
lev.cím: 8246 Tótvázsony, Pf. 2

Németh László
laborvezető