

Termék	Pórusbeton falazóelem (I. osztályú) Sima idomtégla – HL, Nütféderes megfogóhornyos idomtégla – PDK: HxMxSz: 500 mm x 250 mm x 375, 300, 250 mm
Típusjelölés	PORFIX P2 – 440 falazóelem
A termék meghatározott rendeltetése	függőleges szerkezetek kialakítása - falakban, oszlopokban és válaszfalakban
Gyártó	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. aprília 384/79, 972 43, Zem. Kostol'any
Meghatalmazott képviselő	Ing. Peter Hannel, vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.
System posuzovani a ověřovani neměnnosti parametru	2+
A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. /Építészeti Műszaki és Vizsgálati Intézet/, 1301. számon bejegyzett szerv, Studená 3, 821 04 Bratislava/a gyártóüzem és a gyártási minőségirányítási rendszer felügyelete a kezdeti időszakban, folyamatos felügyelet
Az üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa	1301 - CPD - 0087

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méret: Hosszúság Magasság Szélesség	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 772-16:2011
Alak és elrendezés	Műszaki dokumentáció	EN 771-4:2011
Nyomószilárdság	2,0 N/mm ²	EN 679:2005
Nedvességváltozás	NPD	EN 771-4:2011
Tapadóképeség csúszás alapján	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2010
Tűzreakció	AI osztály	EN 771-4:2011
Felszívóképesség	NPD	EN 771-4:2011
Vízgőzáteresztés μ	5/10	EN 1745:2012
A falazóelem térfogatsúlya száraz állapotban	440 kg/m ³	EN 678:1993
Hőtechnikai jellemzők λ_{10,dry,mat}	0,089 W/(m.K)	EN 12664:2001
Fagyállóság	NPD	EN 771-4:2011
Súlyaktivitás ²²⁶Ra Súlyaktivitási mutatószám	max. 120 Bq/kg < 0,5	528/2007. számú rendelet

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any nevében eljárni jogosult személy



.....
Ing. Peter Hannel

vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.

Kelt Zemianske Kostol'any, 2016.2.3. napján